

סדרת פנלים לד לתקרות אקוסטיות תאורה ישירה, בחזקת מכני IK04 ובדרגת יעילות אורית 100lm/W, הרכבה ותחזוקה קלה. קיים בהספקים 40-48W, מגיע 10 יחידות באריזה, אורך חיים עד 25,000 ש"ע, שנתיים אחריות, טמפרטורת עבודה -10° עד +45°. אידיאלי להארת משרדים, בתי חולים, בתי ספר, מוסדות שונים ועוד.

מבנה

מבנה גוף מתכתי לקירור אידיאלי, עדשת PMMA לפיזור ואחידות האור, לכן ללא הצהבה כלל, שמירה על אורך חיים מקסימאלי.

גימור

לבן מט

דרייבר

דרייבר איכותי ללא ריצוד

מקור האור

מודול לד מקצועי באיכות גבוהה ונצילות אורית גבוהה 100lm/W מקדם מסירות צבע CRI 80

אופטיקה/עדשה

עדשת PMMA, תאורה ישירה, ליצירת שטף אור אחיד ורך, זווית הארה 110 מעלות

תקנים


מכון התקנים הישראלי, בדיקת CB/TUV לתקני IEC, תקן פוטו ביולוגי IEC62471, LM79, LM80

ישומים:

פאנל לד לתקרה אקוסטית מסוג SLIM LED Back Light. מתאים להארת משרדים, בתי חולים, בתי ספר, מוסדות שונים ועוד.

אופן התקנה

התקנה שקועה בתקרה אקוסטית 595x595mm / 1195x395mm כולל ספייסרים לתקרה מילימטרית 605x605mm / 1200x300mm עובי הגוף 20-30mm.



FLICKER FREE

באישור התקן הישראלי

נתונים טכניים

מק"ט	תיאור	הספק	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/Watt	יח' במארז	אורך (mm)	רוחב (mm)	עומק (ללא מסגרת) (mm)
SL-BKL6060-40W-C	פנל לד לתקרה אקוסטית	40W	4000K	4000	100	10	595/605	595/605	20
SL-BKL6060-40W-D	פנל לד לתקרה אקוסטית	40W	6500K	4000	100	10	595/605	595/605	20
SL-BKL6060-40W-W	פנל לד לתקרה אקוסטית	40W	3000K	3800	95	10	595/605	595/605	20
SL-BKL6060-45W-C	פנל לד לתקרה אקוסטית	45W	4000K	4500	100	10	595/605	595/605	20
SL-BKL6060-45W-D	פנל לד לתקרה אקוסטית	45W	6500K	4500	100	10	595/605	595/605	20
SL-BKL6060-45W-W	פנל לד לתקרה אקוסטית	45W	3000K	4500	100	10	595/605	595/605	20
SL-BKL6060-48W-C	פנל לד לתקרה אקוסטית	48W	4000K	4800	100	10	595/605	595/605	20
SL-BKL6060-48W-D	פנל לד לתקרה אקוסטית	48W	6500K	4800	100	10	595/605	595/605	20
SL-BKL6060-48W-W	פנל לד לתקרה אקוסטית	48W	3000K	4560	95	10	595/605	595/605	20

שרטוט ועקומה פוטומטרית

